

Längd över allt .... 10,26 m	Djupgående ..... 1,56 m	Mätt segelyta IOR ..... 55,0 m <sup>2</sup>
Längd i vattenlinjen 8,32 m	Deplacement ..... 4,0 m <sup>3</sup>	Motor ALBIN diesel AD-21 22 hk
Bredd..... 3,30 m	Barlast, bly ..... 1700 kg	Fart med motor, ca ..... 7 knop

### Konstruktion

Skrov, däck och överbyggnad i glasfiberarmerad plast. Däck och överbyggnad i sandwichkonstruktion. Inredning huvudsakligen i trä. Skrovsidorna i salongen är isolerade, vilket tillsammans med god ventilation minskar risken för kondens. SINGOALLA har fenköl, separat glasfiberroder lagrat i vattensmorda bussningar och rattstyrning. Hjärtstock och skädda i rostfritt syrafast stål. Mast och bom är i eloxerad aluminium, stående rigg i rostfri, syrafast wire med rostfria vantskruvar och löpan- de rigg av rostfri wire med haländar av terylene.

### Inredning

Tack vare mycket väl disponerade utrymmen erbjuder SINGOALLA en ovanlig komfort. Det finns hela åtta kojplatser som för tillfälligt bruk kan utökas till tio! Naturligtvis är det full ståhöjd i salongen liksom vid pentry och i toaletterum.

I skansen, som har nedgångslucka från fördäck, finns två kojplatser som genom en extra dyna mellan kojerna kan utökas till tre.

Det separata toaletterummet har båttoalett och tvättställ med fotmanövrerad färskvattenpump. Där finns också en garderob och gott om hyllfack. Mitt emot toaletterummet finns ytterligare två garderober.

I salongen finns dels en U-formad och dels en rak soffa, som ger gott om sittplatser kring ett fällbord. De fyra fasta kojerna kan man öka till fem genom att lägga bordet i utrymmet mellan den U-formade soffan. Belysningar i tak och läslampor vid kojerna. Handräcken i salongens tak. I akre delen av salongen finns en 2 m lång dubbelkoj och ett rymligt navigationsbord med kartläsningsläppa.

Planläggningen av pentryt är särskilt lyckad. Med sin U-form är pentryt mycket rymligt och har god plats för perslin, köksutrustning och matvaror. Diskho med avlopp och fotmanövrerade pumpar för färsk- och sjövattnet finns vid den ena av de två arbetsbänkarna.

### Motorinstallation

Motorn, en ALBIN diesel AD-21 med effekten 22 SAE-hk, är placerad under bridgedäck. Den är gummiupphängd och har 12 V elutrustning med separat startmotor och 500 W växelströmgenerator som har laddningseffekt redan vid tomgång. Instrumenttavlan som utöver de vanliga motorinstrumenten även har varvtalsmätare och bränslemätare, är placerad vid förkant av sittbrunslådan. Enspaksreglage för samtidig manövrering av motorns backslag och "gaspådrag".

Motorrummet är effektivt isolerat med bädd och motorhuv i glasfiberarmerad plast, invändigt ljudisolerat och med tätslutande genomföringar.

Propelleranordning med axel av rostfritt, syrafast stål, inre axeltätning med dubbla tätningssringar (behöver smörjas endast en gång per säsong) och vattensmört sfäriskt, gummiupphängt yttre lager. Propeller i brons.

Bränsletank i rostfri, syrafast plåt - rymmer 75 liter.

### Standardutrustning

- |   |   |
|---|---|
| - Storsegel och kryssflock av förstklassig terylene med typbeteckning, nummer, lator och segelsäckar. | - Belysning i förruff, salong, pentry och vid navigationsbord. läslampor vid kojerna. |
| - För- och akterpulpit av rostfritt stål.   | - Toaletterum med båttoalett och tvätt- ställ med färskvattenpump.                    |
| - Mantågsstötter och dubbla mantågslinor av rostfritt stål.   | - 2-lådigt, balansupphängt gasol- eller spritkök i rostfri låda.                      |
| - Växlade skotvinchar.  | - Isbox.  |
| - Vinch för fockfall.   | - 160 liters färskvattentank.   |
| - Stockenkare med 50 m nylontåg och 3 m galvaniserad kätting.   | - Klädda madrasser för samtliga kojplatser  |
| - Kompass.  | - Klädda ryggstöd i salongen.   |
| - Handräcken på överbyggnaden.  | - Gardiner för samtliga fönster.  |
| - Länsump.  | - Heltäckande mattor i salong och skans.  |
| - Elektriska lanternor.   | - Fällbart bord.  |
| - Två batterier, vardera på 57 Ah, med relä.  | - Förtöjningsändar, båtshake, flagg- stång.   |
| - Ventilatorer för salong och toaletterum.  |   |